



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010305385287

委托人名称、地址

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产者(制造商)名称、地址

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产企业名称、地址

PT. Pepperl and Fuchs Bintan
SD56/57 Jalan Asoka B11E, Bintan Industrial Estate Pulau Bintan,
Kepulauan Riau Republic of Indonesia

产品名称和系列、规格、型号

电感式接近开关

NJ、NB、NC、NE; Ui: 75VDC, 300VDC, 250VAC, 253VAC; Ue: 5-60VDC, 10-30VDC, 10-45VDC,
10-60VDC, 15-60VDC, 20-250VDC, 20-300VDC, 20-253VAC, 20-250VAC; Ie:
100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 400mA, 500mA; 使用类别: AC-12, DC-12, AC-140; Sn: 2mm, 3mm, 4mm,
6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm; f: 1Hz, 20Hz, 25Hz, 30Hz, 80Hz, 100Hz, 150Hz,
200Hz, 250Hz, 300Hz, 350Hz, 400Hz, 500Hz, 2000Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 10-100Hz; IP67,
IP68; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.10-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 08 月 03 日 有效期至: 2019 年 08 月 26 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 01 月 08 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2010010305385287

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

PT. Pepperl and Fuchs Bintan
SD56/57 Jalan Asoka B1E, Bintan Industrial Estate Pulau Bintan, Kepulauan Riau Republic of Indonesia

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

inductive proximity switch

NJ, NB, NC, NE; Ui: 75VDC, 300VDC, 250VAC, 253VAC; Ue: 5-60VDC, 10-30VDC, 10-45VDC, 10-60VDC, 15-60VDC, 20-250VDC, 20-300VDC, 20-253VAC, 20-250VAC; Ie: 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 400mA, 500mA; Utilization Category: AC-12, DC-12, AC-140; Sn: 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm; f: 1Hz, 20Hz, 25Hz, 30Hz, 80Hz, 100Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 350Hz, 400Hz, 500Hz, 2000Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 10-100Hz; IP67, IP68;

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.10-2016

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Aug.03,2017

Valid until: Aug.26,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jan.08,2010

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 1 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

型号解释:

N C B 50 - FP - E2 - C - P1 - V1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1): N — 电感式接近开关

(2): 序号, 分为 J, B, C, E

序号 J, 为原始系列产品, 是公司最早开发的系列, 在命名中不能体现出安装方式 (齐平与非齐平)。

序号 B, 为基本系列产品, 在产品型号中明确安装方式 (齐平与非齐平)。

序号 C, 为专用系列产品, 针对不同用户设计, 产品特性如电压, 电流, 操作频率, 防护等级等进行了扩充。

序号 E, 感应距离增长型

(3): B — 齐平安装 N — 非齐平安装

说明:

序 2 中 J 系列为原始系列, 在命名时该系列中不出现 B — 齐平安装, N — 非齐平安装, 所以 NJ 系列的产品是不能从型号上区别齐平安装和非齐平安装的, 只有从该型号的具体参数中得知。

(4): 用数字表示感应距离 (mm)

(5): F、V3、U、FP、M 系列表示各种不同形状的矩形电感式接近开关系列

说明:

F 系列产品按外形基本尺寸的不同分为 F, F1, F23 和 F33 小系列。

F 产品系列	产品基本外形尺寸 (长*宽*高) mm
F	45*30*12
F1	40*26*12
F33	50*25*10

V3 系列的外形基本尺寸为 27.8mm*16mm*10mm。

U 系列产品的外形基本尺寸为 106.5mm*40.5mm*40mm, 按底座的材质、线缆通过端口的孔径和所带的管接头, 分为 U1、U2、U3、U4 和 U10 小系列。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 2 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

U1 是指塑料底座, 但线缆通过的端口孔径为 M20

U2 是指塑料底座, 但线缆通过的端口孔径为 1/2NPT

U3 是指金属底座, 但线缆通过的端口孔径为 M20

U4 是指金属底座, 但线缆通过的端口孔径为 1/2NPT

U10 和 U1 一样, 但带有一个起到密封作用的管接头

FP 系列产品的的外形基本尺寸为 80mm*80mm*40mm, 不同产品带有不同底座, 详见产品型号说明#8 部分。

M 系列的外形基本尺寸为 91mm*30mm*30mm, 按产品是否带插头, 分为 M1 和 M1K 小系列。

M1 是指产品带有 V1 插头

M1K 是指产品不带有 V1 插头, 但线缆通过的端口孔径为 M16

(6): 电气输出形式

A, A0 — 直流四线、NPN、常开+常闭

A2 — 直流四线、PNP、常开+常闭

E, E0 — 直流三线、NPN、常开

E2 — 直流三线、PNP、常开

E3 — 直流三线、PNP、常闭

E4 — 直流三线、NPN、常开或常闭

E5 — 直流三线、PNP、常开或常闭

U — 交直流二线、常开或常闭

UO — 交直流二线、常闭

US — 交直流二线、常开

W — 交流二线、常开或常闭

W4 — 交流二线、常闭+常闭

Z2 — 直流二线、常开或常闭

Z4 — 直流二线、常开

Z5 — 直流二线、常闭

DW1-1 — 直流型速度控制, 产品的操作频率在 0.1-1 Hz 范围内可调, PNP, 常开

DW1-10 — 直流型速度控制, 产品的操作频率在 1-10 Hz 范围内可调, PNP, 常开

DW1-100 — 直流型速度控制, 产品的操作频率在 10-100 Hz 范围内可调, PNP, 常开

DW2-1 — 交流型速度控制, 产品的操作频率在 0.1-1 Hz 范围内可调, PNP, 常开

DW2-10 — 交流型速度控制, 产品的操作频率在 1-10 Hz 范围内可调, PNP, 常开

DW2-100 — 交流型速度控制, 产品的操作频率在 10-100 Hz 范围内可调, PNP, 常开

(7) C—防焊型, 可使用于焊接场合, 允许其周围磁场强度高达 50 mT-200mT.

T—高温型, 可使用于环境温度 100 °C.

(8) 只适用于 FP 系列, 指 FP 系列不同底座

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 3 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸号: 1764564

FP 系列产品按底座的材质、线缆通过端口的孔径, 分为 P1、P2、P3 和 P4 小系列。

P1 是指塑料底座, 但线缆通过的端口孔径为 M20

P2 是指塑料底座, 但线缆通过的端口孔径为 1/2NPT

P3 是指金属底座, 但线缆通过的端口孔径为 M20

P4 是指金属底座, 但线缆通过的端口孔径为 1/2NPT

(9) V、V1、V5, 3PKD, 3DT06, 3DT04, BHM, BHMS3 表示不同的接插式方式。

V 是指产品带 M18, 5 针, 中间带定位针接插件

V1 是指产品带 M12, 4 针接插件

V5 是指产品带 2 针, 直接插座式接插件

BHM 是指带 Brad Harrison 的连接件, 弯头, 3 针, 类似 V93

BHMS3 是指带 Brad Harrison 公司连接件, 直头, 3 针, 类似 V93, BHMS3-NO 指产品同

样带

BMHS3 连接件, 但输出为常开。

3PKD 指产品带**mm 长电缆连接线带德弛 3PKD 插头。

3DT06 指产品带**mm 长电缆连接线及德弛 3TD06 插头。

3DT04 指产品带**mm 长电缆连接线及德弛 3TD04 插头

注: 1) 在某些型号后面出现-2M 或-5M 等是指标准型号产品的输出电缆长度扩展到几米长, 5M 表示 5 米。

2) 在某些型号后面出现 D 是表示该开关的传感面上可承受 350 帕的动态压力。(此功能未经验证)

3) 在某些型号后面的-*G-*D 表示该产品可使用于爆炸性危险环境。G 代表气体, D 代表粉尘, G 和

D 前的数字表示符合欧洲 ATEX 认证范围, 按爆炸危险环境的不同, 用数字 1-3 表示。(此功能未经验证)

4) 在某些型号后面出现-Y 加几位数字, 表示客户的订制代码。

5) 在某些型号后面-M 表示该产品可使用于移动设备, 并符合欧洲指令 2006/28/EG, 获得 e1 认证。(此功能未经验证)

6) 在某些型号后面-IFP, 表示客户订制红色外壳

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

序号	产品型号	额定电压(V)	额定电流(mA)	使用类别	动作距离Sn/Sd/r.(mm)	防护等级	操作频率Hz	接线方式	外形尺寸
1	NJ10-M1K-A2-Y18933	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	10mm	250 Hz	IP67	接线盒	91*30*30
2	NJ15+U1+A	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
3	NJ15+U1+A2-T	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
4	NJ15+U1+A2-V1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
5	NJ15+U1+E	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
6	NJ 15+U1+E1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
7	NJ15+U1+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
8	NJ15+U1+E2-V1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
9	NJ15+U10+A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
10	NJ15+U10+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
11	NJ15+U4+A-T	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	300 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
12	NJ15-M1K-A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP67	接线盒	91*30*30
13	NJ15+U1+A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	15mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
14	NJ20+U1+A	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
15	NJ20+U1+A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
16	NJ20+U1+A2-T	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
17	NJ20+U1+E	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
18	NJ20+U1+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
19	NJ20+U1+E3	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
20	NJ20+U10+A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
21	NJ20+U4+A2-T	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
22	NJ20+U4+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
23	NJ30+U1+A	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	100 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
24	NJ30+U1+A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	100 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
25	NJ30+U1+A2-T	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	300 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
26	NJ30+U1+A2-T-V1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	300 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
27	NJ30+U1+A2-V1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	100 Hz	IP68	接线盒	118*40*40

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 5 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

28	NJ30+U1+E	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	100 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
29	NJ30+U1+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	100 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
30	NJ 30+U1+E2-V1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	100 Hz	IP67	接线盒	118*40*40
31	NJ30+U1+E3	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	100 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
32	NJ30+U10+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	100 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
33	NCN20+U1+Z2	5 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	250 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
34	NCN20+U4+Z2	5 ... 60 VDC	200 mA	DC12	20mm	250 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
35	NCN30+U1+Z2	5 ... 60 VDC	200 mA	DC12	30mm	150 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
36	NCN40+U1+A0	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	40mm	30 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
37	NCN40+U1+A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	40mm	30 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
38	NCN40+U1+E0	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	40mm	30 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
39	NCN40+U1+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	40mm	30 Hz	IP68	接线盒	118*40*40
40	NJ6-F-A	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	6mm	500 Hz	IP67	电缆式	45*30*12
41	NJ6-F-A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	6mm	500 Hz	IP67	电缆式	45*30*12
42	NJ6-F-A2-3M	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	6mm	500 Hz	电缆式	45*30*12
43	NJ6-F-E	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	6mm	500 Hz	电缆式	45*30*12
44	NJ6-F-E-5M	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	6mm	500 Hz	电缆式	45*30*12
45	NJ6-F-E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	6mm	500 Hz	电缆式	45*30*12
46	NJ6-F-E2-10M	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	6mm	500 Hz	电缆式	45*30*12
47	NJ6-F-E2-5M	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	6mm	500 Hz	电缆式	45*30*12
48	NJ10-F-A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	200 Hz	电缆式	45*30*12
49	NJ10-F-E	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	250 Hz	电缆式	45*30*12
50	NJ10-F-E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	250 Hz	电缆式	45*30*12
51	NJ10-F-E2-10M-Y89586	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	250 Hz	电缆式	45*30*12
52	NJ15+U1+DW1-1	15 ... 60 VDC	100 mA	DC12	IP67	15mm	0.1~1Hz	接线盒	118*40*40
53	NJ15+U1+DW1-10	15 ... 60 VDC	100 mA	DC12	IP67	15mm	1~10Hz	接线盒	118*40*40
54	NJ15+U1+DW1-100	15 ... 60 VDC	100 mA	DC12	IP67	15mm	10~100Hz	接线盒	118*40*40
55	NJ15+U1+DW2-1	20... 253 VAC	150 mA	AC12	IP67	15mm	0.1~1Hz	接线盒	118*40*40
56	NJ15+U1+DW2-10	20 ... 253 VAC	150 mA	AC12	IP67	15mm	1~10Hz	接线盒	118*40*40

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 6 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

57	NJ15+U1+DW2-100	20 ... 253 VAC	150 mA	AC12	IP67	15mm	10 ~100Hz	接线盒	118*40*40
58	NJ15+U1+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	15mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
59	NJ15+U1+W4	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	15mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
60	NJ15+U2+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	15mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
61	NJ15+U3+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	15mm	25 Hz	接线盒	118*40*40
62	NJ15+U3+W-T	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	15mm	25 Hz	接线盒	118*40*40
63	NJ15+U4+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP67	15mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
64	NJ15+U4+W-C	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP67	15mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
65	NJ15+U4+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	15mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
66	NJ15+U1+W-T	20 ... 253 VAC	500 mA	AC-140	IP68	15mm	25Hz	接线盒	118*40*40
67	NJ15-M1K-A2	10 ... 60VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	150Hz	接线盒	91*30*30
68	NJ15-M1K-A2-V1	10 ... 60VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	150Hz	接线盒	91*30*30
69	NJ20+U1+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
70	NJ20+U1+W4	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
71	NJ20+U1+W-T	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	25 Hz	接线盒	118*40*40
72	NJ20+U10+E2-Y111572	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	150 Hz	接线盒	118*40*40
73	NJ20+U10+E-Y111570	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	150 Hz	接线盒	118*40*40
74	NJ20+U2+E	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	150 Hz	接线盒	118*40*40
75	NJ20+U4+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
76	NJ20+U4+W4	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
77	NJ20+U4+W-T	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
78	NJ20+U4+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
79	NJ30+U1+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	30mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
80	NJ30+U1+W4	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	30mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
81	NJ30+U4+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	30mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
82	NJ40+U1+A	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	118*40*40
83	NJ40+U1+A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	118*40*40
84	NJ40+U1+A2-V1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	118*40*40
85	NJ40+U1+E	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	118*40*40

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 7 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

86	NJ40+U1+E1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	118*40*40
87	NJ40+U1+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	118*40*40
88	NJ40+U1+E2-V1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	40mm	100Hz	接插件	128*55*55
89	NJ40+U1+E3	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
90	NJ40+U1+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	128*55*55
91	NJ40+U1+W4	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	128*55*55
92	NJ40+U10+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
93	NJ40+U2+E2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
94	NJ40+U2+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	128*55*55
95	NJ 40+U4+A2	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	118*40*40
96	NJ40+U4+W	20 ... 253 VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	128*55*55
97	NJ50-FP-E-P1	10 ... 30 VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	100 Hz	接线盒	80*80*40
98	NJ50-FP-A-P4-V1	10 ... 30 VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	100 Hz	接线盒	80*80*40
99	NJ50-FP-E-P2	10 ... 30 VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	100 Hz	接线盒	80*80*40
100	NJ50-FP-E-P4-V1	10 ... 30 VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	100 Hz	接线盒	80*80*40
101	NBB2-F1-US	20...250V AC/DC	250mA/AC 100mA/DC	DC12 AC12	IP67	2mm	25Hz	电缆式	40*26*12
102	NBB3-V3-Z4 2M	5 ... 60 VDC	100 mA	DC12	IP67	3mm	2000 Hz	电缆式	27.8*16*10
103	NBB3-V3-Z4	5 ... 60 VDC	100 mA	DC12	IP67	3mm	2000 Hz	电缆式	27.8*16*10
104	NBB3-V3-Z4-V5	5 ... 60 VDC	100 mA	DC12	IP67	3mm	2000 Hz	接插件	27.8*16*10
105	NBB3-V3-Z5	5 ... 60 VDC	100 mA	DC12	IP67	3mm	2000 Hz	电缆式	27.8*16*10
106	NBB3-V3-Z5-V5	5 ... 60 VDC	100 mA	DC12	IP67	3mm	2000 Hz	接插件	27.8*16*10
107	NBB4-F1-UO	20...250V AC/DC	250mA/AC 100mA/DC	DC12/A C12	IP67	4mm	25Hz	电缆式	40*26*12
108	NBB4-F1-US	20...250V AC/DC	250mA/AC 100mA/DC	DC12/A C12	IP67	4mm	25Hz	电缆式	40*26*12
109	NBB8-F33-E3	10...60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
110	NBB8-F33-E2	10...60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
111	NBB8-F33-E0	10...60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
112	NBB8-F33-E1	10...60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
113	NBB15-U1-Z2	5...60VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	400Hz	接线盒	118*40*40

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 8 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

114	NBB15-U4-Z2	5...60VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	400Hz	接线盒	118*40*40
115	NBB20-U1-Z2	5...60VDC	200 mA	DC12	IP67	20mm	250Hz	接线盒	118*40*40
116	NBB20-U4-Z2	5...60VDC	200 mA	DC12	IP67	20mm	250Hz	接线盒	118*40*40
117	NBN30-U1-Z2	5...60VDC	200 mA	DC12	IP67	30mm	150Hz	接线盒	118*40*40
118	NBN40-U1-Z2	5...60VDC	200 mA	DC12	IP67	40mm	100Hz	接线盒	118*40*40
119	NBN40-U4-Z2	5...60VDC	200 mA	DC12	IP67	40mm	100Hz	接线盒	118*40*40
120	NBN40-U4-Z2-V1	5...60VDC	200 mA	DC12	IP67	40mm	100Hz	接插件	118*55*55
121	NCB15+U1+U	20...253 VAC/ 20...300VDC	500 mA	DC12/A C12	IP68	15mm	25 Hz	接线盒	118*40*40
122	NCB15+U1+Z2	5...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	15mm	400 Hz	接线盒	118*40*40
123	NCB15+U4+U	20...253V AC/ 20...300VDC	500 mA	DC12/A C12	IP68	15mm	25Hz	接线盒	118*40*40
124	NCB40-FP-A2-P1-3G-3 D	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
125	NCB40-FP-A2-P1-V1	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	80 Hz	接插件	80*80*40
126	NCB40-FP-A2-P4-V1	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	80 Hz	接插件	80*80*40
127	NCB40-FP-Z2-P1	10...60VDC	200 mA	DC12	IP67	40mm	50Hz	接线盒	80*80*40
128	NCB40-FP-A2-P1	10...60VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	80Hz	接线盒	80*80*40
129	NCB40-FP-W-P1	20...253VAC	500 mA	AC-12	IP68	40mm	20Hz	接线盒	80*80*40
130	NCB50-FP-A2-C-P3-V1	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	1 Hz	接插件	80*80*40
131	NCB50-FP-A2-P1	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
132	NCB50-FP-A2-P1-3G-3 D	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
133	NCB50-FP-E2-C-P1-V1	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	1 Hz	接插件	80*80*40
134	NCB50-FP-E2-P1-V1	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
135	NCB50-FP-E2-P1-V1-3 G-3D	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
136	NCB50-FP-Z4-P1	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80Hz	接线盒	80*80*40
137	NCB50-FP-E2-P4	10...60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80Hz	接线盒	80*80*40
138	NCB50-FP-E2-P4-V1	10...60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80Hz	接插件	80*80*40
139	NCB50-FP-E2-P1	10...60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80Hz	接线盒	80*80*40
140	NCN15-M1K-E4	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	500 Hz	接线盒	91*30*30
141	NCN15-M1K-E5	10...60 VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	500 Hz	接线盒	91*30*30

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 9 页 共 13 页

证书编号：2010010305385287

纸 号：1764564

142	NCN15-M1K-Z2	5 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	150 Hz	接线盒	91*30*30
143	NCN20+U1+U	20 ... 253 VAC/ 20 ... 300V DC	500 mA	DC12/A C12	IP68	20mm	25 Hz	接线盒	118*40*40
144	NCN20+U4+U	20 ... 253 VAC/ 20 ... 300V DC	500 mA	DC12/A C12	IP68	20mm	25Hz	接线盒	118*40*40
145	NCN30+U1+U	20 ... 253 VAC/ 20 ... 300V DC	500 mA	DC12/A C12	IP68	30mm	25 Hz	接线盒	118*40*40
146	NCN30+U4+U	20 ... 253 VAC/ 20 ... 300V DC	500 mA	DC12/A C12	IP68	30mm	25 Hz	接线盒	118*40*40
147	NCN40+U1+U	20 ... 253 VAC/ 20 ... 300V DC	500 mA	DC12/A C12	IP68	40mm	25 Hz	接线盒	118*40*40
148	NCN40+U1+Z2	5 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	118*40*40
149	NCN40-FP-W-T-P1	20 ... 253 VAC	500 mA	AC12	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	80*80*40
150	NCN40-FP-W-T-P4	20 ... 253 VAC	500 mA	AC12	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	80*80*40
151	NCN40+U4+U	20 ... 253 VAC/ 20 ... 300V DC	500 mA	DC12/A C12	IP68	40mm	25Hz	接线盒	118*40*40
152	NCN50-FP-A2-P1-3G-3 D	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
153	NCN50-FP-A2-P1-V1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
154	NCN50-FP-A2-P1	10 ... 60 VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80Hz	接线盒	80*80*40
155	NCN50-FP-A2-P4	10 ... 60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80Hz	接线盒	80*80*40
156	NCN50-FP-W-P1	20 ... 253VAC	500 mA	AC-12	IP68	50mm	20Hz	接线盒	80*80*40
157	NJ40+U4+E	10-60VDC	200 mA	DC-12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
158	NJ40+U4+E2	10-60VDC	200 mA	DC-12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
159	NJ40+U4+A	10-60VDC	200 mA	DC-12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
160	NJ6-F-E-5M	10-60VDC	200 mA	DC-12	IP67	6mm	500 Hz	电缆式	45*30*12
161	NCN40+U4+Z2	5-60VDC	200 mA	DC12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
162	NCN50-FP-Z2-P1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
163	NCB50-FP-Z5-V1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
164	NCB50-FP-Z4-V1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
165	NCB50-FP-Z2-P1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
166	NCN50-FP-Z4-V1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
167	NCB50-FP-A2-P1-V1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
168	NCB50-FP-E34-C-P3-V1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	1 Hz	接插件	80*80*40

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 10 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

169	NJ6-F-E2-Y194990	10-60V	200 mA	DC-12	IP67	6mm	500 Hz	电缆式	45*30*12
170	NBB8-F33-E2-Y197741	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
171	NBB8-F33-E2-Y197742	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
172	NBB8-F33-E2-Y197743	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
173	NBB8-F33-E3-Y197744	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
174	NBB8-F33-E3-Y197745	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
175	NBN30-U4-Z2	5-60VDC	200 mA	DC12	IP68	30mm	250Hz	接线盒	118*40*40
176	NBB5-F33-E2-Y205749	10-45V	200 mA	DC12	IP67	5mm	500 Hz	电缆式	50*25*10
177	NBB20-U1-A0-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	200Hz	接线盒	118*40*40
178	NBN40-U1-A0-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP67	40mm	150Hz	接线盒	118*40*40
179	NBB20-U1-A2-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	200Hz	接线盒	118*40*40
180	NBN40-U1-A2-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP68	40mm	150Hz	接线盒	118*40*40
181	NBB8-F33-E2-Y209484	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
182	NCB50-FP-E3-P1-V1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
183	NBB20-U1-E0-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	200Hz	接线盒	118*40*40
184	NBB20-U1-E1-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	200Hz	接线盒	118*40*40
185	NBB20-U1-E2-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	200Hz	接线盒	118*40*40
186	NBB20-U1-E3-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	200Hz	接线盒	118*40*40
187	NBN40-U1-E0-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP68	40mm	150Hz	接线盒	118*40*40
188	NBN40-U1-E1-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP68	40mm	150Hz	接线盒	118*40*40
189	NBN40-U1-E2-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP68	40mm	150Hz	接线盒	118*40*40
190	NBN40-U1-E3-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP68	40mm	150Hz	接线盒	118*40*40
191	NBB8-F33-E0-M	5-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
192	NBB8-F33-E1-M	5-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
193	NBB8-F33-E2-M	5-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
194	NBB8-F33-E3-M	5-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
195	NBN10-F33-E0-M	5-60VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	200Hz	电缆式	50*25*10
196	NBN10-F33-E1-M	5-60VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	200Hz	电缆式	50*25*10
197	NBN10-F33-E2-M	5-60VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	200Hz	电缆式	50*25*10

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 11 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

198	NBN10-F33-E3-M	5-60VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	200Hz	电缆式	50*25*10
199	NJ15-M1-E2-V1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	200Hz	接插件	62*30*30
200	NJ15-M1-E2-V1-Y222496	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	15mm	200Hz	接插件	62*30*30
201	NJ10-M1K-A2-Y222497	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	500Hz	接线盒	91*30*30
202	NBB3-V3-Z4-Y222709	5-60VDC	100mA	DC12	IP67	3mm	2000Hz	电缆式	27.8*16*10
203	NBB20-L2-A0-V1-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	20mm	200Hz	接插件	67*40*40
204	NBN40-L2-A0-V1-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP67	40mm	100Hz	接插件	67*40*40
205	NBB20-L2-A2-V1-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	20mm	200Hz	接插件	67*40*40
206	NBN40-L2-A2-V1-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP67	40mm	100Hz	接插件	67*40*40
207	NBB3-V3-Z4-3G-3D xx3Gxx3D	5-60VDC	100mA	DC12	IP67	3mm	2000Hz	电缆式	27.8*16*10
208	NBB15-U1-A0-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	15mm	200Hz	接线盒	118*40*40
209	NBN30-U1-A0-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	30mm	250Hz	接线盒	118*40*40
210	NBB15-U1-A2-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	15mm	200Hz	接线盒	118*40*40
211	NBN30-U1-A2-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	30mm	150Hz	接线盒	118*40*40
212	NBB15-U10-Z2-Y235133	5-60VDC	200 mA	DC12	IP68	15mm	400Hz	接线盒	118*40*40
213	NBB20-L2M-A0-V1-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	200Hz	接插件	67*40*40
214	NBN40-L2M-A0-V1-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP68	40mm	100Hz	接插件	67*40*40
215	NBB20-L2M-A2-V1-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	20mm	200Hz	接插件	67*40*40
216	NBN40-L2M-A2-V1-M	10-60VDC	200mA	DC12	IP68	40mm	100Hz	接插件	67*40*40
217	NBB20-U4-A0-M	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	20mm	200Hz	接线盒	118*40*40
218	NBB3-V3-Z4-5M-Y802718	10-60VDC	100mA	DC12	IP67	3mm	2000Hz	电缆式	27.8*16*10
219	NCN50-FP-Z2-P1-Y804772	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
220	NJ40+U1+E1-V1	10-60VDC	200 mA	DC-12	IP68	40mm	100 Hz	接插件	128*55*55
221	NBB3-V3-Z4-2M-Y806175	10-60VDC	100mA	DC12	IP67	3mm	2000Hz	电缆式	27.8*16*10
222	NCN50-FP-Z2-P4	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	50mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
223	NCB50-FP-A2-P4-V1	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接插件	80*80*40
224	NBB5-F33-A2-1700MM-4PKD	10-60V	200 mA	DC12	IP67	5mm		电缆式	50*25*10

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

(Signature)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 12 页 共 13 页

证书编号: 2010010305385287

纸 号: 1764564

225	NCB50-FP-A2-P4	10-60VDC	200 mA	DC12	IP68	50mm	80 Hz	接线盒	80*80*40
226	NBB8-F33-E2-Y911673	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
227	NBB8-F33-E2-255MM-3 AMP	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
228	NBB8-F33-E2-1670MM- 3PKD	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
229	NBB8-F33-E2-M-150M M-3DT04	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	8mm	350Hz	电缆式	50*25*10
230	NJ20+U2+W	20-253VAC	500 mA	AC-140	IP68	20mm	20Hz	接线盒	118*40*40
231	NJ15+U4+W4-Y11830	20-253VAC	500mA	DC12	IP67	15mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
232	NJ40+U4+W4-Y12206	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	128*55*55
233	NJ30+U4+W4-Y13196	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	30mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
234	NJ40+U4+WY-Y14941	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	128*55*55
235	NJ15+U4+WY-Y14951	20-253VAC	500mA	DC12	IP67	15mm	25Hz	接线盒	118*40*40
236	NJ15+U4+DW2-1	90-250VAC	150mA	DC12	IP67	15mm	0.1~1Hz	接线盒	118*40*40
237	NJ15+U4+DW2-10	20-253VAC	150mA	DC12	IP67	15mm	1~10Hz	接线盒	118*40*40
238	NJ15+U4+DW2-100	20-253VAC	150mA	DC12	IP67	15mm	10~100Hz	接线盒	118*40*40
239	NJ20+U2+W4-Y11159	20-250VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	20Hz	接线盒	118*40*40
240	NJ15+U4+W-T	20-253VAC	500mA	DC12	IP67	15mm	25Hz	接线盒	118*40*40
241	NJ30+U2+W	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	30mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
242	NJ30Y+U1Y+WY-ipf	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	30mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
243	NJ40+U2+W4-BHMS5	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接插件	128*55*55
244	NJ20+U2+W4	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	20mm	20Hz	接线盒	118*40*40
245	NCB40-FP-W-P4	20-250VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20Hz	接线盒	80*80*40
246	NCN50-FP-W-P2	20-253VAC	500 mA	DC12	IP67	50mm	20Hz	接线盒	80*80*40
247	NCN50-FP-W-P4	20-253VAC	500 mA	DC12	IP67	50mm	20Hz	接线盒	80*80*40
248	NJ40+U2+W4 B564	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接线盒	128*55*55
249	NCN50-FP-W-P4-BHMS 3-N.O.	20-253VAC	500 mA	DC12	IP67	50mm	20Hz	接插件	80*80*40
250	NCN50-FP-W-P4-BHMS P3-N.O.	20-253VAC	500 mA	DC12	IP67	50mm	20Hz	接插件	80*80*40
251	NCN50-FP-W-P4-V12-N .O.	20-253VAC	500 mA	DC12	IP67	50mm	20Hz	接插件	80*80*40

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 13 页 共 13 页

证书编号：2010010305385287

纸 号：1764564

252	NCB15+U2+U	20...253VAC 20...300VDC	500 mA	DC12/ AC12	IP68	15mm	25Hz	接线盒	118*40*40
253	NCB15+U4+U-BHMS3-N.O.	20...253VAC 20...300VDC	500 mA	DC12/ AC12	IP68	15mm	25Hz	接线盒	118*40*40
254	NCN20+U4+U-BHMS3	20...253VAC 20...300VDC	500 mA	DC12/ AC12	IP68	20mm	25Hz	接插件	118*40*40
255	NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.	20...253VAC 20...300VDC	500 mA	DC12	IP68	40mm	25 Hz	接插件	128*55*55
256	NCN20+U1+US-Y805979	20...253VAC 20...300VDC	500 mA	DC12/ AC12	IP68	20mm	25Hz	接线盒	118*40*40
257	NCN20+U1+UO-Y805980	20...253VAC 20...300VDC	500 mA	DC12/ AC12	IP68	20mm	25Hz	接线盒	118*40*40
258	NCB20+U4+U	20...253VAC 20...300VDC	400 mA	DC12/ AC12	IP68	20mm	200Hz DC 30Hz AC	接线盒	118*40*40
259	NEN40+U4+U	20...253VAC 20...300VDC	400 mA	DC12/ AC12	IP68	20mm	200Hz DC 30Hz AC	接线盒	118*40*40
260	NJ20+U1+A2-T	10-60V	200 mA	DC12	IP68	20mm	300HZ	接线盒	118*40*40
261	NJ40+U1+A2-T	10-60VDC	200mA	DC-12	IP68	40mm	300HZ	接线盒	128*55*55
262	NJ10-F-E-Y92482	10-60VDC	200 mA	DC12	IP67	10mm	250 Hz	接线盒	91*30*30
263	NJ40+U10+E-Y111575	10-60VDC	200mA	DC-12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
264	NJ40+U10+E2-Y111580	10-60VDC	200mA	DC-12	IP68	40mm	100 Hz	接线盒	128*55*55
265	NJ15+U4+W-BHMS3-N.O.	20-250VAC	500mA	DC12	IP67	15mm	20Hz	接插件	118*40*40
266	NJ20+U4+W-BHMS3-N.O.	20-253VAC	500mA	DC12	IP67	20mm	20Hz	接插件	118*40*40
267	NJ40+U4+W-BHMS3-N.O.	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	40mm	20 Hz	接插件	128*55*55
268	NJ20+U1+W-RE	20-250VAC	500 mA	DC12	IP68	20mm	20 Hz	接线盒	118*40*40
269	NJ30+U4+W-BHMS3-N.O.	20-253VAC	500 mA	AC140	IP68	30mm	20 Hz	接插件	118*40*40
270	NCN30+U4+U-BHMS3	20...253VAC 20...300VDC	500 mA	DC12/ AC12	IP68	30mm	25 Hz	接插件	118*40*40
271	NBB3-V3-Z5-5M-Y263289	5...60 VDC	100mA	DC12	3mm	2000Hz	IP67	电缆式	27.8*16*10
272	NBB2-L3-A2-V1-M-Y304736	10...60 VDC	200mA	DC12	20mm	200Hz	IP67	接插件	67*40*40

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心